

GBG SERİSİ

Benzinli, Portatif Tip Jeneratörler

GENPOWER
GENERATOR

GBG 14000ME

STANDART ÖZELLİKLER

Motor

- Tipi: OHV, V tip, Dört Zamanlı
- Devri: 3000 d/dk
- Hava Soğutmalı
- Elektronik Ateşlemeli
- Çalıştırma Şekli: Marşlı

Alternatör

- Senkron ve Fırçasız
- Faz Sayısı: Monofaze
- İkaz Sistemi: Kendinden self ikazlı
- Güç Faktörü: 0,8
- İzolasyon Sınıfı: H
- Koruma Sınıfı: IP-23
- Gerilim: Monofaze 230
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim Regülasyonu: + %5

Şase

- Direkt motor -Alternatör akuple tipi
- Çelik profil boru tipi Şaseye monte
- Jeneratör-Şase arası vibrasyon takozları
- Motor üstü yakıt deposu

Standart Kumanda Panosu

- Kontak Anahtarı
- Voltmetre
- Ampermetre
- Frekansmetre
- Çalışma Zaman Saati
- Termik Devre Kesici
- Kapaklı, Topraklı Priz 3 Adet
- Yüksek Güç Çıkış Terminali
- DC 12 V, 8,3 A çıkış Terminali



Grup		
Mak. Çıkış Gücü	kVA	14
	kW	11,2
Sürekli Çıkış Gücü	kVA	12
	kW	10
Çıkış Voltajı	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç faktörü	CosQ	0,8
Motor		
Modeli		2V78F-2
Tipi		OHV, Hava Soğutmalı, V Tipi
Devri	d/dk.	3000
Silindir hacmi	Mit.	688
Silindir sayısı		2-V tipi
Soğutma şekli		Hava
Çalışma şekli		Marşlı
Yakıt Sarfiyatı	lt/saat	4,6
Yakıt türü		Benzin
Yağ kapasitesi	lt	1,4
Yakıt depo kapasitesi	lt	23
Alternatör		
Alternatör Tipi		Senkron, Fırçasız
izolasyon sınıfı		H
Koruma		IP 23
Ölçüleri		
En Kabinsiz (Kabinli)	mm	750
Boy Kabinsiz (Kabinli)	mm	900
Yükseklik Kabinsiz (Kabinli)	mm	830
Ağırlık Kabinsiz (Kabinli)	kg	152

TEKNİK ÖZELLİKLER