

GDG SERİSİ

Dizel Portatif Jeneratörler

GENPOWER
GENERATOR

GDG 7000 E/EC/ECS/ECA

STANDARD ÖZELLİKLER

Motor

- Tipi: Genpower hava soğutmalı, 4 zamanlı
- Max.çökış gücü (Hp- 3600 d/dk): 7 ile 10 Hp arası muhtelif güçlerde
- Dekompresyon sistemi sayesinde kolay çalışma imkanı
- Düşük yakıt tüketimi
- Çevre dostu yakıt deposu ve kadranlı göstergesi
- İpi/ Marslı (12 VDC) ile çalışma imkanı
- 8 ile 12 saat arası sürekli çalışma özelliği
- Bakım ve parça tedarигinde sorunsuz
- Çevreye uyumlu ve ses seviyesi standartlara uygundır

Alternatör

- 4 ile 8 KVA muhtelif maksimum çıkış güçlerde senkron fırçasız kendinden ikazlı
- Harici akü şarjı amacına uygun 12 VDC çıkış terminali
- Trifaze veya monofaze seçenekleri
- Frekansı: 50 Hz
- Güç faktörü modellere göre 0,8 ile 1
- İzolasyon sınıfı: H, Koruma sınıfı: F/H
- Gerilim regülasyonu: + %5
- Otomatik voltaj regülatörlü

Şase

- Çelik konstrüksiyon profil boruya monte
- Direkt motor-alternatör akuplesi
- Şase jeneratör arası vibrasyon takozlu
- İsteğe bağlı şase altı taşıma tekerleri
- İsteğe bağlı çanta tipi elle taşıınır modeller

Kabin

- Kolay kaldırılır ve taşınabilir
- Dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyası ile boyalı
- Egzost susturucu koruması yapılmış
- Isı izolasyonlu egzost sistemi
- Alev almaz ve rutubetten etkilenmez
- Ses izolasyonlu

Standart Kumanda Panosu

- Monofaze Gruplarda
 - DC devre kesici
 - AC voltmetre 1 adet
 - Termik devre kesici 1 adet
 - Kapalı topraklı priz 2 adet
 - Yakıt göstergesi
 - Yağ ikazı
 - Start-stop anahtarı (marslı olanlarda)
 - İsteğe bağlı 4 tekerlek ve taşıma sistemi

Trifaze Gruplarda

- AC voltmetre 1 adet
- Termik devre kesici 1 adet
- Monofaze, topraklı kapaklı 23 DVAC priz 1 adet
- Trifaze topraklı kapaklı 400 VAC priz 1 adet
- Marslı modellerde akü standarttır.
- 14-20 Hp arası jeneratör motorlarında yakıt selenoidi standarttır.



JENERATÖR

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	7
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	6
Sürekli Çıkış Akımı	A	26
Doğru Akım Çıkışı		12 V - 8,3 A
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

MOTOR

Model	186 FAG
Tip	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı
Silindir Hacmi	cm ³
Maks.Çıkış Gücü	HP- 3600 d/dk.
Yakit Depo Kapasitesi	Lt
Yakıt Sarfıyatı	gr/Kw-saat
Çalıştırma Şekli	
Sürekli Çalışma Süresi	saat
Yağ Kapasitesi	Lt
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}
	E: 72 / EC/ECS/ECA: 69

DİĞER

Otomatik Voltaj Regülatörü	✓
Yüksek Kapasiteli Hava Filitresi	✓
Yüksek Kapasiteli Egzos Susturucusu	✓
Yağ İkazı	✓
Voltmetre	✓
AC Devre Kesici	✓
DC Devre Kesici	✓
Yakıt Göstergesi	✓
Akü	✓
4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi	✓
Boyutlar UxGxY	mm
Boş Ağırlık	Kg

E:740x500x630 / EC:970x560x740
 ECA:980x570x770 / ECS:960x570x740
 E:99 / EC:149 / ECA:151 / ECS:157

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2000
 OHSAS 18001:1999
 EN 14001:2004

